

Les connecteurs 365

Le connecteur, permet d'authentifier les mails qui lui parviendrait d'une IP précise, comme étant des mails du tenant.

On peut mettre n'importe quoi comme adresse en Sender, vu que c'est l'IP qui sert d'authentification.

Il faut juste avoir une adresse avec un domaine accepté du tenant.

[Comment configurer un appareil ou une application multifonctions pour envoyer des e-mails à l'aide de Microsoft 365 ou Office 365](#)

L'envoi direct est recommandé pour les logiciels ERP

Paramètres de l'envoi direct

Entrez les paramètres suivants directement sur l'appareil ou dans l'application :

Agrandir le tableau

Paramètre du périphérique ou de l'application	Valeur
Hôte du serveur/hôte actif	Votre point de terminaison MX, par exemple contoso-com.mail.protection.outlook.com
Port	Port 25
TLS/StartTLS	Facultatif
Adresse e-mail	N'importe quelle adresse de messagerie de l'un de vos domaines Microsoft 365 ou Office 365 acceptés. Cette adresse e-mail n'a pas besoin d'avoir de boîte aux lettres.

Nous vous recommandons d'ajouter un enregistrement SPF (Sender Policy Framework) pour éviter d'avoir des messages marqués comme courrier indésirable. Si vous envoyez à partir d'une adresse IP statique, ajoutez-la à votre enregistrement SPF dans les paramètres DNS de votre bureau d'enregistrement de domaines comme suit :

Agrandir le tableau

Entrée DNS	Valeur
SPF	<code>v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all</code>

EXEMPLE

Création d'un connecteur Akanea pour autoriser les mail en provenance de 194.30.173.12 comme étant des mails du tenant

Mail flow scenario

From: Your organization's email server

To: Office 365

Name

Akanea

Status

On

Edit name or status

How to identify email sent from your email server

Identify incoming messages from your email server by verifying that the sending server's IP address is within these IP address ranges: IP ADDRESS, and the sender's or recipient's email address is an accepted domain for your organization.

Edit sent email identity

Création d'une règle de transport pour générer une copie cci à destination de Patricia pour les mails envoyés depuis exploitation + adresse ADRESSE IP Expéditeur.

Rule description

Apply this rule if

sender ip addresses belong to one of these ranges: 'IP ADDRESS'

and Includes these patterns in the From address: 'ADRESSE EXPEDITEUR'

Do the following

Blind carbon copy(Bcc) the message to 'ADRESSE BCC'

Revision #1

Created 12 November 2024 12:41:24 by Johann

Updated 12 November 2024 12:45:37 by Johann